



GTB

Blødgøringsanlæg



HOH's GTB blødgøringsanlæg for dampovne og espressomaskiner

- til espressomaskinen som skal køre uden irriterende tilkalkningsproblemer
- det perfekte ionbytningsanlæg for dampovne og espressomaskiner
- efter regeneration hos HOH leveres anlægget steriliseret
- anlægget er VA-godkendt
- nemt at installere
- kræver ingen el-installation

HOH
BEST WATER TECHNOLOGY
BWT GROUP

Funktion

HOH blødgøringsanlæg type GTB er et traditionelt blødgøringsanlæg, der bygger på ionbytningsprincippet.

Dette filter regenereres dog eksternt hos HOH. Med filterets meget lille diameter er det nemt at finde plads til anlægget.

Der skal ikke tænkes på saltpåfyldning, og vand til afløb er heller ikke længere et problem.

Regenerering

Anlægget regenereres af HOH, og bliver leveret og udskiftet af HOH's servicemontør.

Anlægget skal regenereres ved kapacitetsudløb.

HOH kan tilbyde at ombytte/regenerere anlægget efter faste intervaller eller at installere et alarmanlæg, som indikerer udskiftningstidspunktet.

Vandstop

Som ekstraudstyr kan HOH levere et vandstopaggregat, som monteres i forbindelse med fil-

teranlægget. Vandstopaggregatet sikrer, at hvis der opstår en akut lækage i filteranlægget, oven/ espressomaskinen eller i vandinstallationen, vil vandtilførslen efter 50 liters vandudslip blive afbrudt. En god sikkerhed mod vandskader.



Til GTB 1030 fås en praktisk vogn, der gør det let at flytte anlægget ved rengøring.



HOH kan levere elektronisk alarmboks for registrering af kapacitetsudløb.



Anlæggene skal monteres til rørsystem ved hjælp af fleksible drikkevandsslanger. HOH leverer komplette VA-godkendte monteringsæt incl. afbryder.



Som ekstraudstyr fås vægbeslag til model GTB 613 og GTB 618.

Tekniske data	GTB 613	GTB 618	GTB 822
Kapacitet ved 1°dH	11.000	17.600	48.000
Kapacitet ved 20°dH	550	880	2.400
Flow, liter/minut	5	5	5
Max. temp. C°	35	35	35
Max. tryk, bar	6.0	6.0	6.0
Regenerering, system	ombytning	ombytning	ombytning
Højde, mm	385	520	620
Diameter, mm	170	170	220
Tilslutninger, "	1/2	1/2	1/2
Varenr.	421006130	421006180	421008220



Som ekstraudstyr fås et vandstopaggregat, der sikrer mod vandskader i tilfælde af lækage.